

PVC-lijm T-88

Snelle, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm

Speciale verwerkingsborstel

Geschikt voor diameters ≤ 160 mm.

Snelle verwerking

THF-vrij

Bevat snelsluiting



Chemische basis	Butanon
Kleur	Kleurloos
Min./max. functionele kracht	1-16 h
Minimale verwerkingstemperatuur	5 °C
Houdbaarheid vanaf productie	18 maanden

Gewicht inhoud	Min./max. temperatuurbestendigheid	Art.nr.	VE
1,02 g	0 tot 60 °C	9501 014 690	1
273 g		9501 007 252	1

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453 en 1455.

Handleiding

1. Buizen haaks afzagen, afschuinen en ontbramen. 2. Lijmoppervlakken reinigen. 3. Lijm snel en gelijkmatig rondom (4-6x) aanbrengen op beide lijmvlakken (buis dik, mof dun). 4. Verbinding direct monteren. Overtollige lijm verwijderen. Verbinding eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Opmerking

Minimaal 18 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

	Aanvullende producten voor	Benaming	Art.nr.
	9501 007 252	PVC-reiniger	9501 014 792